

Wasserzulaufventile

A. u. K. Müller Wasserzulaufventil

Artikelnr.: **1057000**

Typ 29.007.215

Eckventil servogesteuert

24 V DC 100 % ED

Eingang: G 3/4 AG

Ausgang: Schlauchtülle 3/8"

DN 7, p: 0,2- 10 bar

ohne Befestigungsflansch



Verwendung:

Spengler IN/FB 10/11

(44.00.046.0) CL-Serie (10002174)

A. u. K. Müller Wasserzulaufventil

Artikelnr.: **1057001**

Typ 29.007.215

Eckventil servogesteuert

230 V 50/60 Hz 100% ED

Eingang: G 3/4 AG

Ausgang: Schlauchtülle 3/8"

DN 7, p: 0,2- 10 bar



Verwendung:

Spengler 7 (44.00.044.0)

A. u. K. Müller Wasserzulaufventil

Artikelnr.: **1057511**

Typ 01.007.126

Durchgangsventil servogesteuert

24 V DC 100 % ED

Eingang: G 3/4 AG

Ausgang: Schlauchtülle 3/8"

DN 7, p: 0,2- 10 bar



Verwendung:

Wittenborg 55, 5100, 5500

(41533500)

A. u. K. Müller Wasserzulaufventil

Artikelnr.: **1065355**

Typ 01.010.115

Eckventil servogesteuert

24 V 50/60 Hz 100 % ED

Eingang: G 3/4 AG

Ausgang: Schlauchtülle 1/2"

DN 10, p: 0,2- 10 bar



Verwendung:

Scanomat

Wasserzulaufventile



Artikelnr.: **1065435**

A. u. K. Müller Wasserzulaufventil

Typ 01.010.115
Eckventil servogesteuert
230 V 50/60 Hz 100% ED
Eingang: G 3/4 AG
Ausgang: Schlauchtülle 3/8"
DN 10, p: 0,2- 10 bar



Artikelnr.: **1066030**

A. u. K. Müller Wasserzulaufventil

Typ 01.010.125
Durchgangsventil servogesteuert
24 V DC 100 % ED
Eingang: G 3/4 AG
Ausgang: Schlauchtülle 1/2"
DN 10, p: 0,2- 10 bar

Verwendung:
Wittenborg / Dagma FB 55, FB
5500



Artikelnr.: **1079805**

A. u. K. Müller Wasserzulaufventil

Typ 29.010.226
Doppeldurchgangsventil servogesteuert
24 V DC 100 % ED
Eingang: G 3/4 AG
Ausgang: Eck-Schlauchtülle 3/8"
DN 10, p: 0,2- 10 bar

Verwendung:
Wittenborg FB 50



Artikelnr.: **1081600**

A. u. K. Müller Wasserzulaufventil

Typ 29.010.225
Doppeldurchgangsventil servogesteuert
110-127 V 60 Hz
110 V 50 Hz
Eingang: G 3/4 AG
Ausgang: Schlauchtülle 3/8"
DN 10, p: 0,3 - 10 bar

Wasserzulaufventile

A. u. K. Müller Wasserzulaufventil

Typ 29.010.225

Doppeldurchgangsventil servogesteuert

230 V 50/60 Hz 100% ED

Eingang: G 3/8 AG

Ausgang: G 3/8 AG

DN 10, p: 0,3- 10 bar

Artikelnr.: **1081606**



Verwendung:
Rhea, Wittenborg

A. u. K. Müller Wasserzulaufventil

Typ 29.010.225

Doppeldurchgangsventil servogesteuert

230 V 50/60 Hz 100% ED

Eingang: G 3/4 AG

Ausgang: Eck-Schlauchtülle 3/8"

DN 10, p: 0,3- 10 bar

Artikelnr.: **1081635**



Verwendung:
Olland

A. u. K. Müller Wasserzulaufventil

Typ 29.010.225

Doppeldurchgangsventil servogesteuert

230 V 50/60 Hz 100% ED

Eingang: G 3/4 AG

Ausgang: G 3/8 AG

DN 10, p: 0,3- 10 bar

Artikelnr.: **1081650**



Verwendung:
Wittenborg 1850, 2800

Wasserzulaufventile



Artikelnr.: **1760400**

Einlassventil mit mech. Abschaltung

230 V 50 Hz - Eckventil

Eingang: 3/4" AG

Ausgang \varnothing 10,8 mm Schlauchtülle

Ausgang 2: \varnothing 7 mm auf mechanischem Stopp



Artikelnr.: **1760401**

Einlassventil mit mech. Abschaltung

24 V DC - Eckventil

Eingang: 3/4" AG

Ausgang \varnothing 10,8 mm Schlauchtülle

Ausgang 2: \varnothing 7 mm auf mechanischem Stopp

Verwendung:

Rhea - Luce, Cino



Artikelnr.: **1760402**

Einlassventil mit mech. Abschaltung

24 V 50 Hz - Durchgangsventil


Eingang: 3/4" AG

Ausgang \varnothing 10,8 mm Schlauchtülle

Ausgang 2: \varnothing 7 mm auf mechanischem Stopp

Verwendung:

Rhea Sagoma, Europa



Artikelnr.: **1760403**

Einlassventil mit mech. Abschaltung

230 V 50/60 Hz, 8 VA - Eckventil

Eingang 3/4" AG

Ausgang \varnothing 10,8 mm Schlauchtülle

Ausgang 2: \varnothing 7 mm auf mechanischem Stopp

Verwendung:

Zanussi, Jede

Wasserzulaufventile

ODE Doppeleinlassventil

DN 2,0

230 V 50/60 Hz

Eingang: 3/4" AG

Ausgang: 1/8" IG

Artikelnr.: 1710402

Verwendung:
Spengler IN/FB 3,5



ODE 2/2 -Wegeventil

Einlassventil DN 2,0

230 V 50/60 Hz.

Eingang: 1/4" IG

Ausgang: 1/4 IG

Artikelnr.: 1710403



ODE 2/2 -Wegeventil

Einlassventil DN 2,0


24 V DC

Eingang: 1/8" IG

Ausgang: 1/8" IG

Artikelnr.: 1710404

Verwendung:
Chrono Minimax



ODE 2/2 -Wegeventil

Einlassventil DN 4,5

24 V DC


Eingang: 1/4" IG

Ausgang: 1/4" IG

Schlauchanschluss siehe Art.-Nr. 5530005

Artikelnr.: 1710405

Verwendung:
Rhea Cino/Angelo Tankversion



Schmutzfänger



Artikelnr.: **1091800**

Schmutzfänger DN 10

absperrbar

Eingang: G 3/4 AG

Ausgang: G 3/4 IG

Typ 12.010.500

Installation vor Einlass-Ventil

Maschenweite Sieb: 0,16 mm

Verwendung:

Wittenborg 5100, 7600



Artikelnr.: **1091803**

Schmutzfänger DN 10

absperrbar

Eingang: G 3/8 AG

Ausgang: G 3/4 IG

Typ 12.010.500

Installation vor Einlass-Ventil

Maschenweite Sieb: 0,16 mm

Verwendung:

Wittenborg 800, 1850, 2800 -
Sielaff



Artikelnr.: **1005524**

Siebeinsatz Edelstahl

Maschenweite 0,16 mm

Verwendung:

Wittenborg, Sielaff

Druckminderer / Durchfluss-Konstanthalter

Druckminderer / Durchfluss-Konstanthalter

Artikelnr.: **1053300**

DN 10, p: max. 10 bar

Eingang: G 3/4 AG

Ausgang: Überwurfmutter G 3/4 IG



Druckminderer / Durchfluss-Konstanthalter

Artikelnr.: **1053302**

mit Manometeranschluss G 1/4 AG

DN 10, p: max. 10 bar

Eingang: G 3/4 AG

Ausgang: G 1/2 AG



Druckminderer / Durchfluss-Konstanthalter

Artikelnr.: **1053304**

DN 10, p: max. 10 bar

Eingang: G 3/8 AG

Ausgang: G 3/8 AG



Druckminderer / Durchfluss-Konstanthalter

Artikelnr.: **1053305**

mit Manometer Art.-Nr. 1006841

DN 10, p: max. 10 bar

Eingang: G 3/4 AG

Ausgang: Überwurfmutter G 3/4 IG



Wasserzulaufventile Zubehör und Ersatzteile



Artikelnr.: **1003378**

Halteklemme

Typ W 064-004



Artikelnr.: **1004941**

Membrane mit Reinigungsfeder

für Wasserzulaufventile

ca. \varnothing 29,8 mm

Verwendung:

A. u. K. Müller Typ 01.10.1x5 und
29.010.22x



Artikelnr.: **1005225**

Membrane mit Reinigungsfeder

für Wasserzulaufventile

ca. \varnothing 29,8 mm

mit kurzen Regelstern

Verwendung mit Mengenregler MR 05 im Ventilsitz

Verwendung:

AKM Typ 01.10.1x5 und
29.010.22x



Artikelnr.: **1006633**

Membrane klein


für Wasserzulaufventile

ca. \varnothing 23,6 mm

für Ventile Art.-Nr. 1057000 und 1057001

Verwendung:

A. u. K. Müller Typ 29.007.215



Artikelnr.: **1003205**

Grobschmutzsieb

für Einlassventile 3/4" \varnothing 10 mm



Artikelnr.: **1003357**

O-Ring

\varnothing 21 x 2 mm NBR schwarz

Kammerabdichtung für Grobschmutzsieb Art.-Nr. 1003205

Verwendung:

A. u. K. Müller Typ 29.010.225

A. u. K. Müller Mengenregler MR 04

Mengenregler MR 04

*ø 19,0 mm (für G 3/4 Ventilzulauf / Aufnahmekontur)
TM: 65 °C (149 °F) max.*



Durchfluss 5 l/ min. - rot	Artikelnr.: <u>1003177</u>
Durchfluss 8 l/ min. - schwarz	Artikelnr.: <u>1003178</u>
Durchfluss 10 l/ min. - weiß	Artikelnr.: <u>1003179</u>
Durchfluss 12 l/ min. - orange	Artikelnr.: <u>1003180</u>
Durchfluss 14 l/ min. - hellblau	Artikelnr.: <u>1003181</u>
Durchfluss 15 l/ min. - violett	Artikelnr.: <u>1003182</u>
Durchfluss 16 l/ min. - grau	Artikelnr.: <u>1003183</u>
Durchfluss 18 l/ min. - braun	Artikelnr.: <u>1003172</u>
Durchfluss 20 l/ min. - grün	Artikelnr.: <u>1003173</u>

A. u. K. Müller Mengenregler MR 05



Mengenregler MR 05

ø 9,5 mm (für G 3/8 und G 1/2 Ventilzulauf / Eckventilsitz DN 10 /
Aufnahmekontur).

TM: 65 °C (149 °F) max.


Achtung, die Verwendung des MR 05 im Ventilsitz bitte nur in
Verbindung mit der Membrandüse mit kurzem Regelstern Art.-Nr.
1005225.

Artikelnr.:	<u>1003387</u>	Durchfluss 0,5 l/min. - gelb
Artikelnr.:	<u>1004703</u>	Durchfluss 1,0 l/ min. - pink
Artikelnr.:	<u>1003174</u>	Durchfluss 1,4 l/ min. - hellblau
Artikelnr.:	<u>1004275</u>	Durchfluss 1,9 l/ min. - schwarz
Artikelnr.:	<u>1003175</u>	Durchfluss 2,5 l/ min. - grün
Artikelnr.:	<u>1004184</u>	Durchfluss 3 l/min. - violett
Artikelnr.:	<u>1004830</u>	Durchfluss 3,5 l/ min. - dunkelblau
Artikelnr.:	<u>1003084</u>	Durchfluss 5 l/ min. - rot
Artikelnr.:	<u>1003176</u>	Durchfluss 8 l/ min - weiß
Artikelnr.:	<u>1004756</u>	Durchfluss 9 l/ min. - orange

A. u. K. Müller Mengenregler MR 06

Mengenregler MR 06

Ø 19,0 mm (für G 3/4 Ventilzulauf / Aufnahmekontur)
TM: 65 °C (149 °F) max.



Durchfluss 0,5 l/ min. - gelb	Artikelnr.: <u>1004327</u>
Durchfluss 1 l/ min. - pink	Artikelnr.: <u>1004833</u>
Durchfluss 1,4 l/ min. - hellblau	Artikelnr.: <u>1004328</u>
Durchfluss 1,9 l/ min. - schwarz	Artikelnr.: <u>1004329</u>
Durchfluss 2,5 l/ min. - grün	Artikelnr.: <u>1004330</u>
Durchfluss 3 l/ min. - violett	Artikelnr.: <u>1004331</u>
Durchfluss 3,5 l/ min. - dunkelblau	Artikelnr.: <u>1004832</u>
Durchfluss 5 l/ min. - rot	Artikelnr.: <u>1006598</u>
Durchfluss 9 l/ min. - orange	Artikelnr.: <u>1004335</u>

A. u. K. Müller Mengenregler MR 19



Mengenregler MR 19

ø 19,0 mm (für G 3/4 Ventilzulauf / Aufnahmekontur)
T_m: 98 °C (208 °F) max.

Artikelnr.:	<u>1006905</u>	Durchfluss 5 l/ min.
Artikelnr.:	<u>1006834</u>	Durchfluss 8 l/ min.
Artikelnr.:	<u>1006588</u>	Durchfluss 10 l/ min.
Artikelnr.:	<u>1006799</u>	Durchfluss 12 l/ min.
Artikelnr.:	<u>1006899</u>	Durchfluss 15 l/ min.
Artikelnr.:	<u>1006923</u>	Durchfluss 16 l/ min.
Artikelnr.:	<u>1007556</u>	Durchfluss 18 l/ min.
Artikelnr.:	<u>1006900</u>	Durchfluss 20 l/ min.
Artikelnr.:	<u>1006901</u>	Durchfluss 22 l/ min.